

# **ЗЭТАРУС**

## **МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**

### **Комплект ВГ**



**8 800 201-23-42**  
**nzeta.ru**



## КОМПЛЕКТ ВГ



Комплект ВГ предназначен для изготовления на месте монтажа гибких вводов необходимой длины. В комплект входят: электромонтажный шланг ШЭМ - (20м, муфта трубная МТ (20 шт), муфта вводная МВ (20 шт).

Для изготовления изделий видов климатического исполнения У2 может использоваться металлорукав с полимерным покрытием (МРПИ, РЗ-ЦП). Гибкий ввод не может использоваться как защитный проводник.



Технические характеристики	
Климатическое исполнение	У 2
Степень защиты	IP 43
Изготавливаются по	ТУ 36-2780-86
Температура эксплуатации	от -40°C до +60°C
Температура монтажа	от -5°C
Материал	оцинкованная сталь
Наличие покрытия	ПВХ оболочка
Предел прочности при растяжении	500Н
Предел прочности при сжатии	750Н

Артикул	Тип изделия	Условный проход мм	Внутренний диаметр D1	Внешний диаметр D2	Мин. радиус изгиба, мм	Муфта вводная	Шланг электромонтажный	Муфта трубная
zeta40310	Комплект ВГ 15	15	14.7	18.7	45	МВ15	ШЭМ15	МТ15
zeta40311	Комплект ВГ 22	22	20.7	26.0	66	МВ22	ШЭМ22	МТ22
zeta40312	Комплект ВГ 25	25	24.7	28.5	75	МВ25	ШЭМ25	МТ25
zeta40313	Комплект ВГ 32	32	30.4	34.7	96	МВ32	ШЭМ32	МТ32
zeta40314	Комплект ВГ 38	38	36.4	40.9	114	МВ38	ШЭМ38	МТ38
zeta40315	Комплект ВГ 50	50	48.0	54.1	150	МВ50	ШЭМ50	МТ50