

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**Муфты вводные пластиковые
МВПнг**



8 800 201-23-42
nzeta.ru




МУФТЫ ВВОДНЫЕ пластиковые МВПнг



Муфты вводные МВПнг предназначены для ввода металорукава в оболочку электротехнических устройств.

При использовании муфты МВПнг для соединения металорукава необходимо дополнительно обеспечить заземление металорукава с сопротивлением переходного контакта не более 0,05 Ом.

Имеет внутреннюю резьбу, соответствующую шагу навивки металорукава данного диаметра.



Состав комплекта:

- 1) Корпус,
- 2) Контр. гайка.

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	УЗ
▶ Степень защиты	IP40
▶ Темп. эксплуатации	от -40 до +45 °С
▶ Выпускается по КД	ЗЭТА.040.710.000
▶ Материал	пластмасса

Артикул	Тип изделия	Условный проход	Макс.наруж. диаметр м-а Dmp, мм	Длина фиксации м-а Lm, мм	Тип и размер устан. резьбы D	Размер под ключ S, мм
zeta40710	МВп нг	10 мм	15,0	18,0	G1/2-B	29,0
zeta40717	МВп нг	12 мм	16,9	18,0	G1/2-B	29,0
zeta40711	МВп нг	15 мм	21,6	20,0	G1/2-B	29,0
zeta40712	МВп нг	20 мм	25,5	21,5	G3/4-B	35,0
zeta40713	МВп нг	25 мм	32,4	23,5	G1-B	44,5
zeta40714	МВп нг	32 мм	39,8	28,5	G1 1/4-B	53,0
zeta40715	МВп нг	38 мм	47,8	35,0	G1 1/2-B	62,0
zeta40716	МВп нг	50 мм	60,9	42,5	G2-B	79,5