

### 3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

### 4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **5**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

### 5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ГОСТ 23469.2-79

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № ЕЛ/1011**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

# ЗЭТАРУС

АО "ЗЭТА" [www.nzeta.ru](http://www.nzeta.ru)  
Сделано в России

ТНВЭД: 8535900008

ОКПД2: 27.33.13.130

Гильза ГА

ГОСТ 23469.2-79

**ПАСПОРТ**

ЗЭТА.010.010.000 ПС



1. Назначение


1.1. Гильзы кабельные алюминиевые ГА, закрепляемые опрессовкой, предназначены для соединения жил проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

2. Технические характеристики

- 2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1.
- 2.2. Климатическое исполнение УХЛ 3.
- 2.3. Материал: АД0М / АД1М.
- 2.4. Метод монтажа: опрессовка.
- 2.5. Рабочее напряжение: до 10 кВ.

Таблица 1

| Артикул   | Тип       | d1   | d2 | L   |
|-----------|-----------|------|----|-----|
| zeta10010 | ГА 16-5,4 | 5,4  | 10 | 60  |
| zeta10011 | ГА 25-7,0 | 7,1  | 12 | 64  |
| zeta10012 | ГА 35-8   | 8    | 14 | 71  |
| zeta10013 | ГА 50-9   | 9    | 16 | 71  |
| zeta10014 | ГА 70-12  | 12,0 | 18 | 80  |
| zeta10015 | ГА 95-13  | 13   | 20 | 85  |
| zeta10016 | ГА 120-14 | 14   | 22 | 100 |
| zeta10017 | ГА 150-17 | 17   | 24 | 100 |
| zeta10018 | ГА 185-19 | 19   | 26 | 100 |
| zeta10019 | ГА 240-20 | 20   | 28 | 110 |



Расшифровка обозначения элемента

ГА XX-XX

- Тип гильзы
- Номинальное сечение проводника в мм<sup>2</sup>
- Внутренний диаметр гильзы в мм