

### 3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

### 4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет:

2

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет:

2

### 5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **04ИДЮ128.RU.C01615**

Срок действия сертификата по: **15.11.2026**

ТНВЭД: 8536908500

ОКПД2: 27.33.13.130

### Заглушки ЗР1-ЛР

ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023

### ПАСПОРТ

ЗЭТА.035.010.000 ПС

#### 1. Назначение

1.1. Заглушки резьбовые общепромышленные типа ЗР1 предназначены для обеспечения герметизации резьбовых установочных отверстий в электрооборудовании.



Новосибирская область  
Краснообск г. 2024 г.

## 2. Технические характеристики


- 2.1 Основные технические данные представлены в таблице 1.
- 2.2 Степень защиты: IP66 / IP67 / IP68 по ГОСТ 14254-2015.
- 2.3 Вид климатического исполнения: УТ1, УТ5 по ГОСТ 15150—69.
- 2.4 Материал корпуса: никелированная латунь.
- 2.5 Материал уплотнения: масло-бензостойкая резина (МБС).
- 2.6 Температура эксплуатации: от - 40° до + 100° С.
- 2.7 Комплектация: тороидальное уплотнение (1), корпус заглушки (2).

Таблица 1

Артикул	Наименование	Тип и размер резьбы D, мм	Размер Lt, мм	Размер L, мм	Размер S, мм
zeta35012	ЗР1-ЛР-М12х1,5	M12х1,5	5	8	14
zeta35014	ЗР1-ЛР-М16х1,5	M16х1,5	6	9	18
zeta35016	ЗР1-ЛР-М20х1,5	M20х1,5	6,5	9,5	22
zeta35019	ЗР1-ЛР-М25х1,5	M25х1,5	6,5	10	27
zeta35021	ЗР1-ЛР-М32х1,5	M32х1,5	7	11	35
zeta35023	ЗР1-ЛР-М40х1,5	M40х1,5	8	13	45
zeta35024	ЗР1-ЛР-М50х1,5	M50х1,5	9	15	55
zeta35026	ЗР1-ЛР-М63х1,5	M63х1,5	10	16,5	68
zeta35013					
zeta35015	ЗР1-ЛР-М18х1,5	M18х1,5	6	9	20
zeta35017	ЗР1-ЛР-М22х1,5	M22х1,5	6,5	9,5	24
zeta35018					
zeta35020					
zeta35022					
zeta35025					
zeta35010					
zeta35011					



$D$



$L_t$

$L$